Swissonor.ch Série Miniature

Des élements de notre système modulaire d'amplification AM et de notre intégré V.S.O.P. sont maintenant disponibles comme appareils à part. Un routage optimisé et les câbles quad Swissonor #12.0 intégrés garantissent une qualité sonore inaltérée. La construction mécanique en plaque d'aluminium épais découplé, sur socle en fonte , correspond au standard élevé Swissonor. Fabriqué en Suisse, à la main.

PPP Transformateurs pour cellule à bobine mobile

Les transformateurs Hashimoto HM-3 ou en option HM-X , connectés sur commande pour basse (autour de 3 Ohm) ou moyenne (autour de 12 Ohm) impédance de cellule, combiné s au câblage direct assurent la meilleure qualité sonore possible.

	HM-3	**HM-X**
- Gain	26 dB (12Ω) ou 32 dB (3Ω)	23 dB (12Ω) ou 29 dB(3Ω)
- Bande passante	15 Hz a 50 kHz +/- 1 dB	15 Hz a 100 kHz +/- 1dB

PP Préamplificateur Phono avec égalisation RIAA passive

Venant directement de notre intégré V.S.O.P., l'amplificateur opérationnel est alimenté par une source DC 24 externe, assisté par des condensateurs Elna de haute capacité et basse impédance interne, afin d'améliorer le rapport signal/bruit et la fidélité de restitution sonore.

- Sensibilité en entrée pour cellule à aimant mobile.....5 mV (pour 1V en sortie, à 1kHz)
- Impédance d'entrée pour cellule à aimant mobile -.....47 kΩ
- Optionnel pour cellule à bobine mobile "high output".....2.5 mV (pour 1V en sortie, à 1kHz)
- Impédance d'entrée pour cellule à bobine mobile "high output".....1 kΩ

P Préamplificateur ligne passif

Plus simple n'est pas possible. Sélecteur d'entrée 4 voies, potentiomètre ALPS Blue Velvet et câblage direct garantissent l'absence de toute forme de détérioration du signal.

- Gain.....0 dB
- Distortion.....non mesurable
- Rapport signal sur bruit .....non mesurable



swissonor.ch Frei, CH-1256 Troinex, Tel/Fax 0041/ 22 784 63 69
http://www.swissonor.ch, info@swissonor.ch